

DONNÉES TECHNIQUES

LAMPES DE SOINS ET DE LECTURE

EQUIPEMENT	1 x lampe LED - D68798000
CHAMP D'ÉCLAIREMENT À 0,5 M	Ø 45 cm
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	>=
TEMPERATURE DE COULEUR	env. 3000 K
APPAREILLAGE	transformateur électronique intégré dans la fiche
CORDON D'ALIMENTATION	env. 2 m 2 m fiche bipolaire
TÊTE DU LUMINAIRE	PMMA / Aluminium, laqué
POIDS (NET)	env. 1.5 kg
COMPENSATION D'ARTICULATION	friction
CLASSE DE PROTECTION	II
ACCESSOIRE	fixation universelle pour lits médicalisés avec vis de sécurité, Décor lampe; film, Décor lampe; rotin, étau pour rail médical avec écrou de sécurité, pince étau avec écrou de sécurité, embase universelle avec écrou de sécurité, fixation murale avec écrou de sécurité
NORMES	EN 60598-1, EN 60598-2-25
PARTICULARITÉS	veilleuse (LED)
FIXATION	rail, table, mur, embout (16 mm W)
N° COMMANDE	D15251000 - aluminium blanc



RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

DESSIN TECHNIQUE

