



CARACTÉRISTIQUES:

- Réglable en hauteur de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm.
- Dossier proclive/déclive (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Commande au pied.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.



OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm) avec blocage centralisé (H. max/mini modifiées / + 10 cm). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2160/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 75 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm) (2180/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 10 cm) (2190/R)
- Trou visage dans dossier. (LUMIÈRE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Housse de protection pour barrières. (la paire) (2161/B)
- Paire de douilles coulissantes pour étriers. (2106/12DE)
- Paire d'étriers INOX. (1991/0)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (1991/2)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Douille + coulisse chromée pour porte sérum. (2050/D)
- Tige porte sérum 2 crochets. (2050/80)
- Dossier électrique (commande manuelle). (DOS/ELEC)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (DOS/ELECP)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (3515/0)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1)
- Protection PVC cristal transparent pour les pieds du patient. (PROTEC)
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (fixation velcro). (PROTECTOTAL/VELCRO)
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (agrafé à la sellerie). (PROTECTOTAL/AGRAF)
- Rails + douilles coulissantes (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Paire de gouttières en PU – réglable en hauteur et inclinable. (3053/G)
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied). (CDEMANLICATA)
- Sellerie anatomique – largeur 670 mm. (SELLANA/67)
- Motorisation bluetooth (commande au pied sans fil). (CDEPIED/BLUETOOTH)